

Go mobil



Artikel-Nummer

31000417 (GPRS, WLAN und Drucker)

Mobil, leistungsstark und flexibel

Das Go ist ihr unverzichtbarer und verlässlicher Begleiter am mobilen Point of Sale. Das Kombi-Terminal bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen den Kommunikationsarten GPRS und WLAN zu wechseln. Ein hochwertiges Design mit farbigem Touchscreen und gut sichtbaren, abriebfesten Tasten runden das Gesamtpaket ab.

Das Terminal wurde ohne Sichtschutz von der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zertifiziert. Die Handhabung und das Tragen in einer Tasche werden dadurch noch komfortabler und einfacher. Ein kontaktlos-Leser ist standardmäßig integriert.

Eine qualitativ hochwertige und robuste Gestaltung lassen das Terminal besonders im mobilen Einsatz glänzen. Mit einem erweiterten Temperaturbereich ist das Go allen Anforderungen gewachsen.

Vorteile auf einen Blick

- Portables Kombi-Terminal
- Beste Performance durch schnelle Prozessorleistung
- Langlebiger Akku
- Höchster Sicherheitsstandard
- Hoher Bedienkomfort dank dem 3,5"-Farbdisplay

Intuitive und komfortable Bedienung

Das Go bietet hohen Bedienkomfort, sowohl für Ihre Kunden als auch für Ihr Personal. Eine einfache Benutzerführung gewährleistet den schnellen Zahlungsvorgang.

Maße und Gewicht

- 175 mm x 82 mm x 63 mm (L x B x H)
- 485 g Gewicht (inklusive Akku)

Ausstattung

- 320 x 240 Blacklit-Farbdisplay mit 3,5 Zoll
- Farbiger Touchscreen
- Weiß hinterleuchtete Tastatur mit 10 numerischen Tasten sowie 5 abriebfesten Funktionstasten
- Grafikfähiger Thermodrucker (18 Zeilen pro Sekunde)
- Integrierter Kontaktlos-Leser

Technische Spezifikationen

- Arbeitsspeicher: 128 MB Flash, 64 MB SDRAM
- Prozessor: CPU 32-bit ARM 11
- ZVT Kassenschnittstelle und OPI-Protokoll
- Lautsprecher, 100 dB
- Magnetstreifenleser: 3 Spuren nach ISO7811, ISO7813, bidirektional
- Chipkartenleser: EMV 4.3
- Kontaktlos-Leser: ISO 14443 A/B, MIFARE, Felicia, NFC, für MasterCard PayPass, VISA payWave, girogo
- Kommunikation/Schnittstellen: GPRS und WLAN
- Betriebstemperatur: 0°C – 50°C, 10% – 93% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, Lagertemperatur: -20°C – 70°C

Besondere Servicefunktionen

- Kombi-Terminal GPRS und WLAN
- Erweiterter Temperaturbereich
- Zertifizierung ohne Sichtschutz

